

PRÜFBERICHT



NORDFOREST Fäll- und Spaltkeil mit Holzeinsatz Weißbuche

Prüfnummern: 7420

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

GRUBE KG
Hützeler Damm 38
D-29646 Bispingen

www.grube.de



Prüfergebnisse und Beurteilungen



NORDFOREST Fäll- und Spaltkeil mit Holzeinsatz Weißbuche

GRUBE KG, Hützeler Damm 38, D-29646 Bispingen

Einsatzbereich

Fällkeil für mittelstarkes und starkes Holz; Spaltkeil zur Brennholzaufbereitung

Prüfmerkmal	Prüfergebnis
Wirkung	Sehr gute Spalt- und Hubwirkung, guter Halt, auch in gefrorenem Holz. Große Einschlagtiefe.
Handhabung	Keil kann gut im Sägeschnitt angesetzt werden, Holzeinsatz austauschbar
Haltbarkeit	Gute Materialeigenschaften. Holzeinsatz und Sicherungsring austauschbar.
Arbeitssicherheit	GS Prüfung durch VPA Remscheid Zertifikatnummer: 600720 – 5321 – 12000 – 2012/1

Ausführung

Keil aus hochwertigem Aluminium geschmiedet, Holzeinsatz mit Alu Ring, Keilflächen beidseitig mit Längsrippen.

Technische Daten

Keil	Länge:	165 mm
	Breite:	75 mm
	Höhe:	45 mm
	Keilwinkel	14 °
	Gewicht	560 g
	Härte	107 - 112 HBW (Herstellerangaben)
Holzeinsatz	Länge:	250 mm
	Gewicht	440 g

Praxiseinsätze bei professionellen Anwendern

Der NORDFOREST Fäll- und Spaltkeil mit Holzeinsatz wird weiterhin unverändert hergestellt.

Anerkennung Mai 2018 (Erstanerkennung erfolgte im August 2015)

Verlängerung der bestehenden Anerkennung bis Mai 2023

Prüfausschuss Geräte und Werkzeuge
Obmann: Dr. Sebastian Paar, Ruhpolding

Patrick Müßig
muessig@kwf-online.de

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.
Spremlinger Straße 1
64823 Groß-Umstadt
Tel 06078-785-0
www.kwf-online.de