

PRÜFBERICHT



Aluminium – Hohlkeil (Art.Nr. OX 45-0650)

Prüfnummer: 0682

INHABER DER PRÜFURKUNDE:

GEDORE Werkzeugfabrik
GmbH & Co. KG
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid

www.ochsenkopf.com





Prüfergebnisse und Beurteilungen

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG; Remscheider Straße 149; 42899 Remscheid

Einsatzbereich

Fäll- und Spaltkeil für schwaches und mittelstarkes Holz

Prüfmerkmal	Prüfergebnis
Wirkung	Hohe Spalt- und Hubwirkung Guter Halt, auch in gefrorenem Holz
Handhabung	Keil kann gut im Sägeschnitt angesetzt werden Holzeinsatz austauschbar
Haltbarkeit	Keine Ausfälle im Verlauf der Prüfungen
Arbeitssicherheit	Holzeinsatz verhindert direkte Metallberührung

Ausführung

Keil aus Aluminium geschmiedet, Halteinsatz mit Alu Ring, Keilflächen mit Längsrippen.

Technische Daten

<u>Keil</u>		<u>Holzeinsatz</u>	
Länge:	170 mm	Länge:	250 mm
Breite:	72 mm	Größter Durchmesser:	61 mm
Höhe:	40 mm	Gewicht:	390 g
Keilwinkel:	12°		
Gewicht:	480 g		
Härte:	103 HB		

Im Bereich der Messtoleranzen wird der Aluminium-Hohlkeil (Art.Nr. OX 45-0650) weiterhin unverändert hergestellt.

Prüfausschuss Geräte und Werkzeuge Obmann: Dr. Sebastian Paar, Laubau

Prüfabschluss: August 2020

Zulassung bis: August 2025

Erstzulassung: Februar 1984

Verantwortlicher Prüflingenieur:

Patrick Müßig

patrick.muessig@kwf-online.de

Praxiseinsätze bei professionellen Anwendern

Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V.

Spremlinger Straße 1

64823 Groß-Umstadt

Telefon 06078-785-0

Telefax: 06078/785-50

Internetseite: www.kwf-online.de