

FLINT

SPANMESSER

SEIT GENERATIONEN BEWÄHRT ZUM SPALTEN VON FEUERHOLZ

MIT DEM FLINT SPANMESSER HABEN SIE DIE MÖGLICHKEIT IHREN VERBRAUCH AN ZUNDERHOLZ UND SPÄNEN SELBST HERZUSTELLEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE FOLGENDEN GEBRAUCHSHINWEISE.

IN DER LIEFERUNG ENTHALTEN SIND:

- 1 FLINT SPANMESSER
- 4 SCHRAUBEN
- 4 KUNSTSTOFFDÜBEL

STANDORTWAHL:

- VERSUCHEN SIE EINEN ÜBERDACHTEN PLATZ FÜR IHR SPANMESSER ZU FINDEN, DER IHNEN DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH ERMÖGLICHT, WIE Z.B. IM HOLZSCHUPPEN, AUF DER VERANDA ODER DIREKT NEBEN DER FEUERSTELLE.
- DIE WAND SOLLTE MASSIV UND AUS STABILEM MATERIAL BESTEHEN, WIE Z.B. ZIEGELWAND, BETONWAND ODER HOLZBALKEN.

! BEACHTEN SIE !

- TROCKENBAUWÄNDE, HOLZPANELWÄNDE SOWIE YTONGMAUERN EIGNEN SICH NICHT ALS UNTERGRUND.

MONTAGE

- HALTEN SIE DAS SPANMESSER SENKRECHT MIT DEM GRIFF NACH UNTEN AN DIE AUSGEWÄHLTE POSITION UND ZEICHNEN SIE DIE BOHRPOSITION MIT EINEM BLEISTIFT DURCH DIE BEFESTIGUNGSLÖCHER AN.
- VERGEWISSEN SIE SICH DASS KEINE WASSER- ODER STROMLEITUNGEN IM BOHRBEREICH VERLAUFEN UND BOHREN SIE MIT EINEM STEINBOHRER DER STÄRKE 8MM.
- NACH DEM REINIGEN DER LÖCHER KÖNNEN SIE DAS SPANMESSER MIT DEN MITGELIEFERTEN SCHRAUBEN BEFESTIGEN.

ANWENDUNG

- FASERIGE HÖLZER WIE FICHTE, TANNE, BIRKE ODER ESCH EIGNEN SICH AM BESTEN.
TIPP: SUCHEN SIE BEI EINER NEUEN HOLZLIEFERUNG GLEICH EIN PAAR ASTFREIE SCHEITE AUS UND LEGEN SIE DIESE BEI SEITE. SO HABEN SIE IMMER PASSENDES HOLZ SOFORT ZUR HAND.
- STELLEN SIE DAS HOLZSCHEIT ENTSPRECHEND DER LÄNGE AUF EINEN DER UNTEREN. ZÄHNE UND SETZEN SIE DAS MESSER AUF DER OBERSEITE DES HOLZSCHEITS AN.
HALTEN SIE DAS HOLZSCHEIT MIT EINER HAND SEITLICH FEST.
- NUN KÖNNEN SIE MIT LEICHTEM DRUCK EINEN SPAN ABSPALTEN.

! SICHERHEITSHINWEISE !

- VERWENDEN SIE DAS SPANMESSER AUSSCHLIEßLICH ZUM SPALTEN VON FEUERHOLZ.
- BEIM SPALTVORGANG IST AUF EINEN SICHEREN STAND ZU ACHTEN.
- HALTEN SIE BEIM SPALTEN DAS HOLZSCHEIT NUR MIT DER ZWEITEN HAND FEST, WENN DIESE AUßERHALB DES GEFAHRENBereichs DER SCHNEIDE LIEGT. ! VERLETZUNGSGEFAHR !
- ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS SPANMESSER NICHT IN DER REICHWEITE VON KINDERN MONTIERT WIRD.
- JEGLICHE ÄNDERUNGEN AM KÖRPER DES SPANMESSERS SOWIE AM DREHGELENK SIND VERBOTEN.
(BEI EINER BESCHÄDIGUNG DES SPANMESSERS SETZEN SIE SICH BITTE MIT UNS IN VERBINDUNG, WIR WERDEN KULANT ABHILFE SCHAFFEN)
- JEGLICHES SCHLAGEN AUF DEN MESSERRÜCKEN IST ZU UNTERLASSEN. ES FÜHRT ZUR BESCHÄDIGUNG DES SPANMESSERS UND KANN VERLETZUNGEN VERURSACHEN.
- BITTE WEISEN SIE NEUE BENUTZER IN DIE FACHGERECHTE VERWENDUNG DES SPANMESSERS EIN. ZEIGEN SIE DAFÜR AUCH DIESE ANLEITUNG VOR.



ANWENDUNG

1.

DAS HOLZSTÜCK SOLLTE SO SENKRECHT WIE MÖGLICH
INS SPANMESSER EINGELEGT WERDEN



2.

DRÜCKEN SIE DAS MESSER SO WEIT NACH
UNTEN BIS DIE SCHNEIDE INS HOLZ EINGREIFT



3.

DRÜCKEN SIE DAS MESSER NACH OBEN UND
SETZEN SIE DAS HOLZSTÜCK AUF EINER DER
OBEREN STUFEN AB



4.

DRÜCKEN SIE WIEDERUM DAS MESSER NACH
UNTEN, BIS EIN SPAN ABFÄLLT



WARTUNG DES SPANMESSERS

- SCHMIEREN SIE GELEGENTLICH DAS DREHGELENK DES SPANMESSERS MIT EIN PAAR TROPFEN MASCHINENÖL.
- KONTROLLIEREN SIE REGELMÄßIG DEN FESTEN SITZ DER SCHRAUBEN. SOLLTEN SICH DIESE GELOCKERT HABEN, ÜBERPRÜFEN SIE EBENFALLS DIE BEFESTIGUNGSPUNKTE IN DER WAND UND BESSERN GGF. FALLS NACH.
 - BEI ROSTANSATZ KANN DAS KOMPLETTE SPANMESSER MIT ETWAS LEINÖL EINGERIEBEN WERDEN.